Regulador de Nivel QuickStop

Principais Caraterísticas

• Fabricado en policarbonato/ABS;
• Temperatura de funcionamiento: de 0 ºC a 50 ºC;
• Temperatura de almacenamiento: de -20 ºC a 80 ºC;
• Servicio: continuo;
• Presión de trabajo: 0,2 • 6 bar;
• Sobrepresión puntual: 10 bar.

Descrição do Produto

• Regulador de nivel QuickStop con cierre instantáneo.
• Elimina los defectos clásicos que frecuentemente presentan los modelos tradicionales con problemas de cal, desgaste causado por las aguas duras, desinfección, etc.
• Rápido en la intervención de la posición abierta/cerrada.
• Totalmente silencioso, evitando así ruidos desagradables.
• Totalmente estanco. Su sistema de membrana facilita un cierre total.
• Impide la adherencia calcárea.
• Anticorrosivo.
• Higiénico.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1709-0401	Regulador de Nivel QUICKSTOP 1"

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM