



Servocomando eléctrico

Principais Características

- Curso máximo: 90º;
- Binário: 7 Nm;
- Alimentação: 230 V~50/60Hz;
- Potência Absorvida: 1,5 VA;
- Índice de protecção: IP40;
- Nº de micros auxiliares: 1;
- Capacidade micro: 3A, 250 V AC;
- Temperatura máxima: 50 ºC;
- Peso: 0,5 kg
- Dimensões: 90 x 100 x 90 [mm];
- Corpo e suporte: policarbonato;
- Tempo de curso (90º): 220 seg.
- Sinais de comando: três contactos.

Descrição do Produto

Servocomando eléctrico para válvula misturadora/desviadora de 3 vias MUT dotado de interruptores de fim de curso para cortar a alimentação eléctrica e têm dispositivo de embraiagem que permite accionamento manual. O servocomando tem uma regulação ON-OFF de 3 pontos com um ângulo máximo de 90º. Na posição manual, o obturador controla-se pela escala graduada do corpo da válvula.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0108	Servocomando Electrico ON/OFF 230V (para valvula 3 Vias MUT)
2202-0168	Servocomando Electrico Modulante 24V (para valvula 3 Vias MUT)
2202-0174	Kit Acoplamento Motor/Valvula

