ACESSÓRIOS





Flowbox simples maxi

Grupo hidráulico

Principais Caraterísticas

- > Bomba circuladora solar Grundfos 15/70-130; (ligações circulador G1" tubagem Rp 3/4");
- > Válvula de equilíbrio com regulação de caudal de 8 até 38 L/min;
- > Válvula de fecho c/ válvula de retenção e termómetro 0 até 160 ºC;
- > Suporte para fixação na parede;
- > Isolamento em EPP;
- > Grupo de segurança com válvula de 6 bar;

- > Manómetro 0 até 10 bar;
- > Temperatura máx. de trabalho: 130 ºC;
- > Válvula de descarga e/ou enchimento;
- > Tubo flexível em inox e suporte de parede com válvula de stop 3/4" para vaso de expansão até 24 L (não incluído);
- > Possibilidade de funcionamento com ou sem sinal PWM (cabo não fornecido).

Descrição do Produto

Grupo modular de 1 ramal equipado com válvula de equilíbrio de caudal para instalação no circuito primário de sistema solares.

Com um desenho compacto é ideal para instalação em espaços reduzidos.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2703-0188	Grupo Solar Flowbox Simples Maxi (8-38l/min)

Componentes



