Cronotermostato digital s/ fios p/ bomba de calor

Principais Caraterísticas

Emissor (via rádio):
> 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo LR03 ou AAA (incluídas);
> Isolamento de classe II;
> Saída de contacto do inversor de 2 A (máx.), 230 V;
> Dimensões: 135 x 81 x 22 mm;
> Índice de proteção: IP 30;
> Temp. armazena.: -10 até 70° C;
> Temp. funciona.: 0 até 40 °C.

Recetor:
> Alimentação 230V~50Hz (+/-10%);
> Isolamento classe II;
> Consumo: 0,5 VA;
> Saída 3A (máx.) / 230 V;
> Temperatura de funcionamento: -5 até 50 °C;
> Temperatura de armazenamento: -10 até 70 °C;
> Dimensões: L x A x P = 102 x 54 x 25 mm;
> Índice de proteção: IP 44.

Descrição do Produto

Cronotermostato digital sem fio, para bomba de calor, para o controle da temperatura.

Alcance de rádio de 100 até 300 metros em campo livre conforme os equipamentos associados.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1901-0119	Cronotermostato Digital Semanal s/ Fios p/ Bomba de Calor

Todos os modelos sob encomenda especial.

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM