



Roscadora de bancada Magnum 2010

REMS

Descrição do Produto

Máquina de corte para roscas de tubos (1/16) 1/8 - 2", 16 - 63 mm, roscas de pinos (6) 8 - 60 mm, 1/4 - 2".

Com engrenagem sem necessidade de manutenção, interruptor de segurança de pedal com paragem de emergência, mandril de percussão de aperto rápido e de reforço autónomo, mandril de centragem traseiro, refrigeração de lubrifi cação automática.

Com conjunto de ferramentas, composto por uma cabeça de corte automática e universal para as roscas cónicas, mordentes de corte para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4 e R 1-2 à direita, corta-tubos, dispositivo de rebarbamento de interior de tubos, alavanca de compressão.

Depósito de ferramentas.

Versão leve L-T com cárter de óleo grande e removível e recipiente de aparas. Motor universal 230 V~ 50 - 60 Hz, 2100 W. 52/26 min-1.

Para bancada de trabalho, subestrutura, subestrutura móvel e dobrável ou subestrutura móvel com depósito de material.

Em caixa.

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-----------------|----------------------------------|
| 115-340227 * | REMS MAGNUM 2010 L-T |
| 115-344105 * | BASTIDOR |
| 115-344100 * | CARRO DE TRANSPORTE |
| 115-344150 * | Subestrutura Móvel e Dobrável |
| 115-341000-RR * | CABEÇAL UNIVERSAL ROSCAR 1/4"-2" |
| 115-341614 * | ROLETES DE CORTE ST 1/8-4" 8MM |
| 115-347000 * | DISPOSITIVO DE RANHURAR |
| 115-341402 | CONJ. PENTES P/ MAGNUM 2010 L-T |
| 115-341703 | REMS LAMINA DE ESCAREADOR 2" |

*Sob encomenda especial

