

Cobre isolado monotubo AC

Ar condicionado



Principais Características

Declaração de Conformidade CE (Certificado N° C-IN-GZ-5805-170010)

Caraterísticas do tubo de cobre:

- > Cu-DHP 99,9% segundo a norma EN 12735-1
- > Dimensões e características mecânicas segundo a condutividade térmica: 0,036 Wm.K (a 0 °C) normas EN 12735-1
- > Condutividade térmica: 364 Wm.°K (a 20°0)

Caraterísticas do isolamento:

- > Espuma de polietileno com 6 mm de espessura.
- > Reação ao fogo: conforme EN13501-1+A1:2013
- > Densidade média: 33 kg/m³

Descrição do Produto

Tubo de cobre com isolamento (pré-isolado) monotubo para ar condicionado.

Vendido ao rolo ou em paleta completa

Obs.: o preço indicado é preço por metro.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1203-0101	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4" x0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0112	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/4"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0102	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8" x0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0113	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/8"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0103	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2" x 0,7 (Rolo 50Mt)
1203-0114	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.1/2"x0,8 (Rolo 50Mt)
1203-0104	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8" (Rolo 25Mt)
1203-0115	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.5/8"x1,0 (Rolo 50Mt)
1203-0105	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 25Mt)
1203-0116	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.3/4" (Rolo 50Mt)
1203-0106	Tubo de Cobre Revestido Monotubo D.7/8" (Rolo 25Mt)

DIÂMETRO	REFERENCIA	ESPESSURA COBRE	ROLO (MTS)	PALETE (MTS)	PALETE (ROLOS)
1/4"	1203-0101	0,7"	50	850	21
3/8"	1203-0102	0,7"	50	800	20
1/2"	1203-0103	0,7"	50	700	14
5/8"	1203-0104	0,8"	25	425	17
3/4"	1203-0105	1"	25	-	-
7/8"	1203-0106	1"	25	-	-
1/4"	1203-0112	0,8"	50	850	21
3/8"	1203-0113	0,8"	50	800	20
1/2"	1203-0114	0,8"	50	700	17
5/8"	1203-0115	1,0"	25	375	17

