Inversor 8 000 W - 15 000 W (trifásico)

Auto-Consumo

Principais Caraterísticas

> **Fornecido c/ interruptor DC**.
> Arrefecimento natural;
> Tecnologia sem transformador;
> Grau de proteção IP65;
> Temperatura ambiente entre -25 e 60 ºC;
> Altitude máxima 4 000 metros;
> Display LCD & Bluetooth + APP;
> Nível de ruído <40 dB;
> Humidade relativa: 0 até 100%;
> Garantia: 5 anos. Opção: visualização de consumos + injeção zero (adicionando contador Smart 2704-9726)

Descrição do Produto

Gama de inversores trifásicos disponíveis com potências nominais de saída de 8 000 W até 15 000 W.

Todos os modelos integram a bolsa de inversores da **DGEG**.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2704-9408	Inversor R-8000W (Trifásico)
2704-9413	Inversor R-10000W (Trifásico)

Código	Modelo
2704-9414	Inversor R-15000W (Trifásico)
2704-9726	Contador SMART P/ RENAC C/Sensores (Trifásico)

DADOS TÉCNICOS	8000W	10000W	15000W
ENTRADA (DC)			
Pot. Máxima DC	11710Wp	15000Wp	22500Wp
Pot. Máx. c/MPPT Único	6200W	-	-
Número de MPPT	2	2	2
Entradas por MPPT	1/1	1/1	2/1
Tensão Máx. (DC)	1000V	1000V	1000V
Tensão de Arranque	200V	160V	160V
Tensão Nominal	600V	630V	630V
Func. MPPT	160V - 960V	140V - 950V	140V - 950V
Func. Pot. Máx.	380V - 850V	-	-
Corrente Máx.	11A / 11A	16A / 16A	20A / 16A
SAÍDA (AC)			
Pot. Nominal	8000W	10000W	15000W
Pot. Máx. AC	8800VA	11000VA	16500VA
Corrente Máxima	12.8A	16A	24A
Tensão Nominal	3/N/PE,400	3/N/PE,400	3/N/PE,400
Gama Tensão Rede	310V - 480V	310V - 480V	310V - 480V
Frequência Nominal	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator Potência	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)	1 (ajustável +/- 0,8)
CARACTERÍSTICAS			
Eficiência Máx.	98.3%	98.5%	98,5%
Eficiência EURO	98.0%	98.0%	98,0%
Comunicação	RS485, WiFi, SD	SD, RS485 (Wifi)	RS485, (Wifi)
Dimensões (mm)	457x452x202	457x452x202	455x390x190

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.