

## ACESSÓRIOS

### Válvula de zona 3 vias



#### Principais Caraterísticas

- Válvula de zona desviadora termostática da série 22C;
- Válvula de 3 vias em latão CW617N para desviar o fluxo através do comando de cabeça termostática;
- Accionamento On-Off;
- Pressão máxima: 16 bar;
- Temperatura mínima do fluido: 4 °C;
- Temperatura máxima do fluido: 110 °C.

#### Descrição do Produto

Válvula de zona 3 vias para integração de sistemas solares termossifão com caldeiras de produção instantânea de A.Q.S.

As caldeiras ZANTIA produção A.Q.S instantânea , podem ser utilizadas como fonte de energia auxiliar num sistema de produção de Águas Quentes Sanitárias por sistema solar em termossifão.

Em caso da temperatura das AQS não atingir o mínimo utilizável através da energia solar, é possível desviar a água através de uma válvula desviadora termostática da saída do acumulador para a caldeira para esta integrar o sistema de produção de AQS.

PARA O SISTEMA FUNCIONAR, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS SEGUINTE COMPONENTES:

- Válvula de zona de 3 vias + **ligadores** (necessário **3 unidades**);
- Cabeça de comando electrotérmico (230V);

#### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1605-0211 | Valvula Zona 3 Vias 3/4" MMM                                     |
| 1605-0212 | Ligador Valvula de Zona 3 VIAS 3/4"x3/4" (necessário 3 unidades) |
| 1906-0306 |                                                                  |

#### Componentes



Ficha Técnica

**INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOLAR  
 TERMOSSIFÃO COM CALDEIRAS PRODUÇÃO INSTANTÂNEA**

Para o sistema funcionar é necessário a instalação dos seguintes componentes:

**Válvula de zona de 3 vias (+ ligadores)**

**Cabeça termostática elétrica**

**Controlador Digital** ( Centralina sonda)

