

CONTROLO



Cronotermostato digital s/ fios p/ bomba de calor

Principais Caraterísticas

- Emissor (via rádio):

  - > 2 pilhas alcalinas de 1,5 V do tipo LR03 ou AAA (incluídas);
  - > Isolamento de classe II;
  - > Saída de contacto do inversor de 2 A (máx.), 230 V;
  - > Dimensões: 135 x 81 x 22 mm;
  - > Índice de proteção: IP 30;
  - > Temp. armazena.: -10 até 70° C;
  - > Temp. funciona.: 0 até 40 °C.
- Recetor:

  - > Alimentação 230V~50Hz (+/-10%);
  - > Isolamento classe II;
  - > Consumo: 0,5 VA;
  - > Saída 3A (máx.) / 230 V;
  - > Temperatura de funcionamento: -5 até 50 °C;
  - > Temperatura de armazenamento: -10 até 70 °C;
  - > Dimensões: L x A x P = 102 x 54 x 25 mm;
  - > Índice de proteção: IP 44.

Descrição do Produto

Cronotermostato digital sem fio, para bomba de calor, para o controle da temperatura.  
Alcance de rádio de 100 até 300 metros em campo livre conforme os equipamentos associados.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1901-0119 | Cronotermostato Digital Semanal s/ Fios p/ Bomba de Calor |

Todos os modelos sob encomenda especial.

