

VALVULAS / PURGADORES

Válvula de Zona MÓDULO/PLUS 2 e 3 Vias



2 e 3 Vias

Principais Caraterísticas

- > Temperatura de funcionamento: -40 até 100 °C;
- > Pressão de serviço: PN40;
- > Pressão diferencial máxima: 6 bar;
- > Alimentação elétrica: 230V~50Hz;
- > Potência absorvida: 4 VA;
- > Ângulo de rotação: 90º (2 vias) e 180º (3 vias);
- > Tempo de manobra: 60 seg. (2 vias) e 120 seg. (3 vias).

Descrição do Produto

Válvula de zona módulo/plus motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0301	Valvula 2 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0302	Valvula 2 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0303	Valvula 2 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0304	Valvula 3 Vias 1 1/4" Modulo/Plus
1605-0305	Valvula 3 Vias 1 1/2" Modulo/Plus
1605-0306	Valvula 3 Vias 2" Modulo/Plus
1605-0307	Motor para Valvula 2 Vias Modulo/Plus
1605-0308	Motor para Valvula 3 Vias Modulo/Plus
1605-0112	Motor Valvula 2 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0307)
1605-0113	Motor Valvula 3 Vias Modulo Plus (Compativel com REF:1605-0308)

