



Vasos de expansão aquecimento ZNT

Descrição do Produto

Vasos de expansão para sistemas de aquecimento central.

Marcação CE segundo a Directiva de Equipamentos sob Pressão CE 97/23 (em conformidade com a EN 13831).

Membrana EPDM em conformidade com a Norma DIN 4807-parte 3, fixa por flange, o que permite a sua substituição.

Falange em aço galvanizado.

Temperatura de trabalho: -20 °C até 100 °C.

NOTA: vasos de expansão com patas a partir de 50 L de capacidade.

Ps:(pode ser substituído p/ vaso de expansão solar)

Modelos e Preços

Código	Modelo
1601-0701	Vaso de Expansao Aquecimento 8L
1601-0702	Vaso de Expansao Aquecimento 12L
1601-0703	Vaso de Expansao Aquecimento 19L
1601-0704	Vaso de Expansao Aquecimento 24L
1601-0705	Vaso de Expansao Aquecimento 36L
1601-0706	Vaso de Expansao Aquecimento 50L
1601-0707	Vaso de Expansao Aquecimento 80L
1601-0708	Vaso de Expansao Aquecimento 100L
1601-0709	Vaso de Expansao Aquecimento 150L
1601-0710	Vaso de Expansao Aquecimento 200L
1601-0711	Vaso de Expansao Aquecimento 300L
1601-0712	Vaso de Expansao Aquecimento 500L
1601-0715	Vaso de Expansão Aquecimento 750L
1601-0716	Vaso de Expansão Aquecimento 1000L

DADOS TÉCNICOS	PRESSÃO (BAR)	DIÂMETRO (MM)	ALTURA (MM)	PRÉ-CARGA (BAR)	LIGAÇÃO
8 Litros	8	200	330	2	3/4"
12 Litros	8	240	310	2	3/4"
19 Litros	8	300	370	2	1"
24 Litros	8	300	430	2	1"
36 Litros	8	350	450	2	1"
50 Litros	8	350	760	2	1"
80 Litros	8	425	930	2	1"
100 Litros	8	460	990	4	1"
150 Litros	8	500	1080	4	1"
200 Litros	8	600	1120	4	1 1/4"
300 Litros	8	640	1250	4	1 1/4"
500 Litros	8	750	1490	4	1 1/4"
750 Litros	8	800	1920	4	2"
1000 Litros	8	800	2150	4	2"

