



Yonos - Atmos PICO

Aquecimento Central e Ar Condicionado

Principais Caraterísticas

- > Eficiência energética classe A;
 - > Tecnologia ECM (motor de íman permanente);
 - > Desenho compacto que permite grande flexibilidade na instalação;
 - > Índice efici. energética (IEE) ≤0,23;
 - > Apenas 4 Watts consumo mín.;
 - > Pressão máx. func.: 10 bar;
 - > LED para regulação do ponto de funcionamento e visualização do consumo instantâneo;
 - > Protecção do motor integrada;
- > Função de purga automática;
 - > Ligação eléctrica rápida;
 - > Modos de controlo pré-seleccionáveis, para uma correcta adaptação à carga, dp-c (pressão diferencial constante), dp-v (pressão diferencial variável);
 - > Índice de protecção: IP X2D
 - > Temp. fluido: -10 até 95 °C;
 - > Elevado binário de arranque;
 - > Alimentação: 230 V~50 Hz.

Obs.: ligadores/junções vendidos à parte.

Descrição do Produto


Circulador de alta eficiência para sistemas de aquecimento central, ar condicionado e refrigeração. Um circulador essencial para aplicações domésticas com regulação da pressão diferencial. Possibilidade de definir o modo de controlo e a altura manométrica (pressão diferencial).

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4232692	Circulador Atmos PICO 15/1-6-130
117-4232691	Circulador Atmos PICO 25/1-4-180
117-4232693	Circulador Atmos PICO 25/1-6-130
117-4232694	Circulador Atmos PICO 25/1-6-180

Código	Modelo
117-4232696	Circulador Atmos PICO 25/1-8-180
117-4232695	Circulador Atmos PICO 30/1-6-180
117-4232697	Circulador Atmos PICO 30/1-8-180

Curva da Bomba



MODELO CIRCULADOR	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	LIGAÇÃO A BOMBA G	LIGAÇÃO A TUBAGEM RP	PRESSÃO NOMINAL (BAR)	COMPRIMENTO DE CONSTRUÇÃO (MM)	ALIMENTAÇÃO (V/HZ)	PESO BRUTO (KG)
Atmos PICO 15/1-6	≤ 0,23	1"	1/2"	10	130	230/50	1,8
Atmos PICO 25/1-4	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	1,8
Atmos PICO 25/1-6	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	130	230/50	2,1
Atmos PICO 25/1-6	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	2,1
Atmos PICO 25/1-8	≤ 0,23	1 1/2"	1"	10	180	230/50	2,2
Atmos PICO 30/1-6	≤ 0,23	2"	1 1/4"	10	180	230/50	2,2
Atmos PICO 30/1-8	≤ 0,23	2"	1 1/4"	10	180	230/50	1,9

