



ARMAFLEX HT/S (solar)

Aquecimento | Águas Sanitárias | Solar

Descrição do Produto

Isolamento térmico altamente flexível, de espuma elastomérica de célula fechada, com um revestimento de poliolefina que serve de proteção.

Especialmente concebido para ser instalado no exterior dos edifícios e em aplicações de altas temperaturas (até 150 °C).

Aplicação: isolamento térmico para instalações de energia solar no exterior dos edifícios, aplicações industriais, linhas de gás, linhas de temperatura variável.

Obs.: toda a gama pode ser vendida em BARRA de 2 metros.



Barras 2 Mt - 20mm

Código	Modelo
0811-0102*	20x15 (Cx64Mt)
0811-0103*	20x18 (Cx58Mt)
0811-0104*	20x22 (Cx50Mt)
0811-0105*	20x28 (Cx40Mt)
0811-0106*	20x35 (Cx32Mt)
0811-0107*	20x42 (Cx24Mt)

*Sob encomenda especial



Barras 2 Mt - 32mm

Código	Modelo
0811-0201*	32x15 (Cx36Mt)
0811-0202*	32x18 (Cx30Mt)
0811-0203*	32x22 (Cx28Mt)
0811-0204*	32x28 (Cx24Mt)
0811-0205*	32x35 (Cx22Mt)
0811-0206*	32x42 (Cx18Mt)
0811-0207*	32x48 (Cx16Mt)
0811-0208*	32x54 (Cx16Mt)
0811-0209*	32x64 (Cx12Mt)

*Sob encomenda especial



**Cintas Auto-Adesivas
40mm**

Código	Modelo
1703-0107*	40mm (10Mt)

*Sob encomenda especial

