



## Curvadora manual Hydro-Swing

**REMS**

### Descrição do Produto

Dobrador de tubos manual óleo-hidráulico Ø 10 - 32 mm, Ø 3/8 - 7/8", até 90°.

Tubos de cobre maleáveis Ø 10 - 22 mm, Ø 3/8 - 7/8",  $s \leq 1$  mm, tubos maleáveis de cobre revestidos Ø 10 - 18 mm, Ø 3/8 - 5/8",  $s \leq 1$  mm, tubos dos sistemas "pressfitting" em aço inoxidável, com níquel Ø 12 - 22 mm,  $s \leq 1,2$  mm, aço carbono maleável revestido Ø 12 - 18 mm,  $s \leq 1,2$  mm, tubos de precisão em aço maleável Ø 10 - 22 mm,  $s \leq 1,5$  mm, tubos compostos Ø 14 - 32 mm.

Até Ø 26 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, suporte de peças de deslize H-S Ø 10 - 26 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

Até Ø 32 mm com dispositivo de acionamento, segmentos de flexão, 2 suportes de peças de deslize Ø 10 - 26 mm e Ø 32 mm com peças de deslize, em caixa robusta.

### Modelos e Preços

| Código         | Modelo                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 115-153525R    | Curvadora Manual Hydro-Swing SET 12-15-18- 22                 |
| 115-153523R *  | Curvadora Manual Hydro-Swing SET 16-18-20- 25/26-32           |
| 115-153528RX * | Curvadora Manual Hydro-Swing SET 10 a 32 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8" |

\*Sob encomenda especial

